GEO 3002

NOBILI

REITH Landtechnik

Hopfen-Gebläsesprayer

Trailed sprayer for hops

GEO 3002

NOBILI REITH Landtechnik

- Neuer 3000 l Polyethylen Behälter mit integriertem Ein spül- und Handwaschbehälter
- Pumpe: BHS 200 (Annovi Reverberi - Vierkolben - Hochdruck Membranpumpe Leistung 200 l/min - 50 bar)

- Fernbedienung Computer Bravo 180S mit GPS: kompakter und sparsamer, aber dennoch außergewöhnlich effektiver und präziser Computer, BRAVO 180S erfüllt die Anforderungen der Benutzer von professionellen Sprühgeräten. Ausgestattet mit einem geschwindigkeitsproportionalen Verteilungssystem. Anzeigbare Daten: Dosierung, Geschwindigkeit, Druck, Durchfluss, verteilte Menge, Tankfüllstand, behandelte Fläche, Behandlungsdauer, Entfernung. Ausgestattet mit USB-Anschluss für Datenübertragung und Software-Updates sowie ATLAS 100 GPS-Geschwindigkeitssensor

- Unterlenker- Kurzdrehdeichsel
- Frontschutzabdeckung aus Metall
- Niedriges und kompaktes Design, optimal für die kräftigsten Bestände
- Doppelter feuerverzinkter Rahmen
- Niederdruckbereifung zur Reduzierung der Bodenverdichtung (Räder 500/45-22.5)
- Hochleistungs-Gebläseflügel für eine hervorragende Abdeckung auch in hohen Beständen bei gleichzeitig reduziertem Leistungsbedarf
- Neues HF 110-Gebläse mit Turbo Drop Präzisionsdüsen und verlängertem Schutzgitter
- Ausziehbare Behälter für Werkzeuge oder Vormischer
- Leitungsfilter aus Messing
- Abtriftblech aus Edelstahl einseitig rechts hydraulisch verstellbar
- Rotierende Düsen zur Tankreinigung
- Stoßstange
- Schmierung der internen Kardanwelle vorn und hinten
- Europäische Zulassung S1a für Straßenverkehr

- New 3000 l polyethylene tank with circuit-washing tank and hand-washing tank full integrated
- Brass pump BHS 200 (Annovi Reverberi – 4-diaphragm high pressure pump – pump delivery 200 l/min. 50 bar)

- Computer Bravo 180S with GPS: Precise computer capable of satisfying users of professional sprayers, Bravo 180S is a compact and economical yet exceptionally effective computer. Equipped with a distribution system proportional to the forwarding speed.
Displayable data: dosage, speed, pressure, flow rate, distributed quantity, tank level, treated area, treatment duration, covered distance.
Provided with USB port for data transfer and software updates and ATLAS 100 GPS speed sensor

- Steering drawbar for tractor lift arm
- Front protection guard in metal plate
- Low and compact design, optimal in the most vigorous crops
- Double hot galvanized frame
- Low pressure wheels to reduce the soil compaction (wheels 500/45-22.5)
- High performance fan units to ensure an excellent coverage also in tall trees and at the same time a reduced power demand
- New HF 110 fan unit with Turbo Drop nozzles and elongated safety grid
- Pull-out container for tools or pre-mixer
- Brass line filters
- Right-hand shifting stainless hydraulic wall
- Rotating nozzles for tank washing
- Roll bar
- Front and rear greasing of the internal PTO shaft
- European Homologation S1a



GEO 3002	ltr.	rpm = 540 bar 0-50 ltr/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			No.	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
REIFEN - TYRES 400/60-15.5															
GEO 90S-3002T	3000	170	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	70-80	51-59	4380	1725	1745	1235-2723
GEO 95HF-3002T	3000	170	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+(14)	70-90	52-66	4380	1725	1745	1205-2657
GEO 110HF-3002T	3000	170	1100	1.775	44	95.730	6-18	2-14	26	80-100	59-81	4645	1725	1745	1300-2866
REIFEN - TYRES 500/45-22.5															
GEO 90S-3002T	3000	170	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	70-80	51-59	4380	2010	1815	1335-2943
GEO 95HF-3002T	3000	170	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+(14)	70-90	52-66	4380	2010	1815	1305-2877
GEO 110HF-3002T	3000	170	1100	1.775	44	95.730	6-18	2-14	26	80-100	59-81	4645	2010	1815	1400-3086

NOBILI S.p.A.: 40062 Molinella (Bo) ITALY - tel.051.88.14.44 - www.nobili.com - info@nobili.com
Reith Landtechnik: Ingolstädter Str. 16 - 85283 Wolnzach DEUTSCHLAND- tel. 08442 / 92780 www.reith-landtechnik.de - info@reith-landtechnik.de